



Fiche technique

Flow LED Plafonnier et applique murale

1005.8456

84W01L0613JC0



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Puissance totale | 11 W |
| Source lumineuse | LED (diode électroluminescente) |
| Tc | 4000 K |
| Flux lumineux | 1020 lm |
| Degré de protection | IP44 |
| Rendu des couleurs | IRC >80 |
| UGR C0 4H/8H | 20.2 |
| UGR C90 4H/8H | 17.7 |
| Durée de vie | L80 (B10) 50'000h |
| Régulation | DALI |
| Finish | anodisé de couleur naturelle |
| Poids | 1.372 kg |

Plafonnier et applique murale Flow LED HPE (High Performance Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 11 W, flux lumineux du luminaire 1020 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, support en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blend blanc, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0275), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (90 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07
 L = 605 mm, B = 54 mm, H = 80 mm