



Produktdatenblatt

Flow LED Decken- und Wandenbauleuchte

1005.8468

84W01L0916JC0



Systemleistung	16 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	1550 lm
Schutzart	IP44
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	20.3
UGR C90 4H/8H	17.9
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h
Lichtsteuerung	DALI
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	3.607 kilogramm

Decken- und Wandenbauleuchte Flow LED HPE (High Performance Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 16 W, Leuchtenlichtstrom 1550 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0275), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (90 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07
 L = 905 mm, B = 54 mm, H = 80 mm