



Scheda prodotto

Flow LED Apparecchio a parete/plafone

1005.8468

84W01L0916JC0



Potenza del sistema	16 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1550 lm
Grado di protezione	IP44
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20.3
UGR C90 4H/8H	17.9
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	incolore naturale anodizzato
Peso	3.607 kg

Apparecchio a parete/plafone Flow LED HPE (High Performance Efficiency), con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 16 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1550 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, supporto in alluminio, incolore naturale anodizzato, diffusore in policarbonato (PC) satinato blend bianco, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0275), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (90 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 07
L = 905 mm, B = 54 mm, H = 80 mm