



Fiche technique

Flow LED Plafonnier et applique murale

1005.8481

84W01L1227DC0



Puissance totale	20 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	1960 lm
Degré de protection	IP44
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20.1
UGR C90 4H/8H	17.9
Durée de vie	L80 (B10) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	2.262 kg

Plafonnier et applique murale Flow LED HPE (High Performance Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 20 W, flux lumineux du luminaire 1960 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, support en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blend blanc, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0275), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (90 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07
 L = 1190 mm, B = 54 mm, H = 80 mm