



## Produktdatenblatt

### Flow LED Decken- und Wandenbauleuchte

1005.8496

84W01L1532JC0



<b>Systemleistung</b>	24 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2450 lm
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20.1
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17.9
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert
<b>Gewicht</b>	2.794 kilogramm

Decken- und Wandenbauleuchte Flow LED HPE (High Performance Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 24 W, Leuchtenlichtstrom 2450 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0275), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (90 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07  
 L = 1490 mm, B = 54 mm, H = 80 mm