



## Scheda prodotto

### Mini-Ikonic LED Apparecchio bollard

1021.2526

S.4104W.14 BLR755 RND LED582-930 GYA ONF



<b>Potenza del sistema</b>	17.1 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	582 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>Durata media di vita</b>	L70 (B20) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	alluminio grigiastro
<b>Peso</b>	6 kg

Apparecchio bollard Mini-Ikonic LED S.4104W.14 con LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 17.1 W, flusso luminoso dell'apparecchio 582 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, emissione della luce rotazione simmetrica, cassone in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, copertura in policarbonato (PC) chiaro, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP65, prova del filo incandescente 750 °C, resistenza agli urti: IK 06  
 Ø = 140 mm, altezza da terra = 755 mm