



Produktdatenblatt

Skill Wandanbauleuchte

1021.6030

S.6255N.14 WM SQR270x270 LED903-940 GYA ONF



Systemleistung	18.3 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	903 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP65
Finish	aluminiumgrau
Gewicht	2.979 kilogramm

Wandanbauleuchte Skill S.6255N.14 quadratisch, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 18.3 W, Leuchtenlichtstrom 903 lm, Ra >90, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, Gehäuse und Abdeckring aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, gehärtetes Glas opal innenmattiert, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08
 B = 270 mm, H = 270 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Skill Wandanbauleuchte

1021.6030

S.6255N.14 WM SQR270x270 LED903-940 GYA ONF



1021.2528

Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse Skill für Sichtbeton, aus Kunststoff, mit Befestigungs-Set

Loch- \varnothing = 270x270 mm, EL = 290 mm, EB = 290 mm, ET = 80 mm



2003.8750

Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät S.2498 230-277 V, maximaler Überspannungsschutz 10kV, kompatibel mit allen Leuchten der elektrischen Schutzklasse I

Schutzklasse I, Schutzart IP67

2007.2084

Gateway

Gateway Control SI

IP20

L = 58.5 mm, B = 32.5 mm, H = 15 mm

2007.2085

Gateway

Gateway Control SI

IP67

L = 175.5 mm, B = 86.5 mm, H = 43 mm