



Scheda prodotto

Solo Slim Apparecchio a parete/plafone

1021.6956

SOLO S CW980 LED8600-840 DIR SR DALI



Potenza del sistema	56 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	8600 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	21
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	argento
Peso	15.326 kg

Apparecchio a parete/plafone Solo Slim con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 56 W, flusso luminoso dell'apparecchio 8600 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, telaio in alluminio, argento, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale lucidato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0282), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (96 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 07
 $\varnothing = 980$ mm, H = 81 mm

Scheda prodotto: Accessori

Solo Slim Apparecchio a parete/plafone

1021.6956

SOLO S CW980 LED8600-840 DIR SR DALI



1008.1445
Set di cavi

Set di cavi Solo Slim 5x0.75 mm², trasparente, 5 poli,
L = 3200 mm



1008.1440
Set di cavi

Set di cavi Solo Slim 3x0.75 mm², trasparente, 3 poli,
L = 3200 mm



1000.3193
Set di montaggio

Set di montaggio Solo per montaggio a sospensione, cavo di
sospensione a 3 punti
L = 3000 mm



1000.3196
Set di montaggio

Set di montaggio Solo
L = 3000 mm

1021.3814
Inserto elettrico

Inserto elettrico Solo Slim LED (diode ad emissione luminosa) potenza
del sistema: 56 W, IRC >80, 4000 K, 230 V, 1 reattore integrato, DALI
bianco

classe di protezione I, IP40
Ø = 950 mm