



Produktdatenblatt

Solo Slim Office C-LED Deckenanbauleuchte

1021.7105
114H296L2JC



Systemleistung	46 W	<p>Deckenanbauleuchte Solo Slim Office C-LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 46 W, Leuchtenlichtstrom 5800 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, silber, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 Ø = 680 mm, H = 81 mm</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	5800 lm	
Schutzart	IP40	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	17.7	
UGR C90 4H/8H	17.6	
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h	
Lichtsteuerung	DALI	
Finish	silber	
Gewicht	8.078 kilogramm	