




## Scheda prodotto

### Solo Slim LED Apparecchio a parete/plafone

1021.7119

114W174L2DC



<b>Potenza del sistema</b>	19 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1980 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durata media di vita</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	3.568 kg

Apparecchio a parete/plafone Solo Slim LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 19 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1980 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, telaio in alluminio, bianco, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale lucidato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0282), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (96 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 07  
 $\varnothing = 430$  mm, H = 81 mm