



## Produktdatenblatt

### Solo Slim Pendelleuchte

1021.7158

SOLO S PEN530-985 LED3300-840 DID WH DALI



<b>Systemleistung</b>	21 W	Pendelleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 3300 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 61%/39% ), Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0318), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107lm/W)
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3300 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Schutzart</b>	IP40	
<b>Finish</b>	weiss	Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06 Ø = 530 mm, H = 70 mm, p = 985 mm
<b>Gewicht</b>	6.396 kilogramm	

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Solo Slim Pendelleuchte

1021.7158

SOLO S PEN530-985 LED3300-840 DID WH DALI



**1000.3196**  
Montage-Set

Montage-Set Solo  
L = 3000 mm

**1021.6889**  
Leuchtenteil

Leuchtenteil Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung:  
21 W, Leuchtenlichtstrom 0 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, L80  
50'000 h, 230 V, Rahmen aus Aluminium, weiss 1 Betriebsgerät  
integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,  
Ø = 530 mm,