



## Produktdatenblatt

### Solo Slim Pendelleuchte

1021.7164

SOLO S PEN530-985 LED6500-840 DID WH DALI



<b>Systemleistung</b>	43 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	6500 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	20
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	6.396 kilogramm

Pendelleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 43 W, Leuchtenlichtstrom 6500 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 61%/39% ), Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0318), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06  
 $\varnothing = 530 \text{ mm}$ ,  $H = 70 \text{ mm}$ ,  $p = 985 \text{ mm}$

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Solo Slim Pendelleuchte

1021.7164

SOLO S PEN530-985 LED6500-840 DID WH DALI



**1000.3196**  
Montage-Set

Montage-Set Solo  
L = 3000 mm

**1021.6894**  
Leuchtenteil

Leuchtenteil Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung:  
43 W, Leuchtenlichtstrom 0 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, L80  
50'000 h, 230 V, Rahmen aus Aluminium, weiss 1 Betriebsgerät  
integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,  
Ø = 530 mm,