



## Fiche technique

### Vario 90 Projecteur pour rails

1022.1986

VARIO 90 LED3300-840 36 WH PRO ONF



<b>Puissance totale</b>	28 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3300 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	15.1
<b>UGR C90 4H/8H</b>	15.1
<b>Durée de vie</b>	L90 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.5 kg

Projecteur pour rails Vario 90 avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 28 W, flux lumineux du luminaire 3300 lm, Ra 85, 4000 K, blanc neutre, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement moyen, (M) Medium, 36 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, Ø = 100 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, pivotant 350 °, orientable 90 °