



## Produktdatenblatt

### Beam Stromschienen-Strahler

1022.2108

BEAM LED2950-830B 36 WH PRO ONF



<b>Systemleistung</b>	28 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2950 lm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	14.7
<b>UGR C90 4H/8H</b>	14.7
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 (B10) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.65 kilogramm

Stromschienen-Strahler Beam mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 28 W, Leuchtenlichtstrom 2950 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, L90 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, ähnlich RAL 9016, mittelstrahlend, (M) Medium, 36 °,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, Ø = 100 mm, L = 113 mm, A = 211 mm, drehbar 360 °, schwenkbar 90 °