



Fiche technique

Globo Mini Projecteur pour rails

1022.2167

GLOBO MINI LED2200-830 24 WH PRO ONF



Puissance totale	20 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	2200 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	Ra 85
UGR C0 4H/8H	16.3
UGR C90 4H/8H	16.2
Durée de vie	L90 (B10) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	blanc
Poids	0.952 kg

Projecteur pour rails Globo Mini avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 20 W, flux lumineux du luminaire 2200 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement intensif, (S) Spot, 24 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, Ø = 96 mm, L = 100 mm, A = 155 mm, pivotant 350 °, orientable 90 °