



Scheda prodotto

Globo Mini Proiettore a binario

1022.2167

GLOBO MINI LED2200-830 24 WH PRO ONF



Potenza del sistema	20 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	2200 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	Ra 85
UGR C0 4H/8H	16.3
UGR C90 4H/8H	16.2
Durata media di vita	L90 (B10) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	bianco
Peso	0.952 kg

Proiettore a binario Globo Mini con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2200 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, alloggiamento del riflettore in pressofusione d'alluminio, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio stretto, (S) Spot, 24 °,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, Ø = 96 mm, L = 100 mm, A = 155 mm, girevole 350 °, orientabile 90 °