




Fiche technique

Prestige Projecteur pour rails

1022.2187

PRESTIGE SP LED2050-830 15 WH PRO ONF



Puissance totale	20 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	2050 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	Ra 85
UGR C0 4H/8H	17.4
UGR C90 4H/8H	17.5
Durée de vie	L90 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	blanc
Poids	1 kg

Projecteur pour rails Prestige avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 20 W, flux lumineux du luminaire 2050 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, SDCM 2, L90 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement extrêmement intensif, (N) Narrow, 15 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,
 $\varnothing = 82 \text{ mm}$, $L = 88 \text{ mm}$, $A = 126 \text{ mm}$, orientable 90 °