



## Scheda prodotto

### Prestige Proiettore a binario

1022.2187

PRESTIGE SP LED2050-830 15 WH PRO ONF



<b>Potenza del sistema</b>	20 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	2050 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17.4
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17.5
<b>Durata media di vita</b>	L90 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1 kg

Proiettore a binario Prestige con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2050 lm, Ra 85, 3000 K, Fashion, SDCM 2, L90 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio strettissimo, (N) Narrow, 15 °,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C,  
 $\varnothing = 82 \text{ mm}$ ,  $L = 88 \text{ mm}$ ,  $A = 126 \text{ mm}$ , orientabile 90 °