



Produktdatenblatt

Lightpad LED Stehleuchte

1023.0340

LGTPD S3HX LED17100-840 WH 2IF1072 SEDI CH



Systemleistung	147 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	17100 lm
Schutzart	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	13.3
Lichtstromerhalt	L90 50'000h
Lichtsteuerung	SensoDim®
Finish	weiss
Gewicht	33.413 kilogramm

Stehleuchte Lightpad LED für Dreiertisch mittig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 147 W, Standby Leistung 3 x 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 17100 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend, mit 2 Bedienelementen, aus Aluminium, weiss, 3 Betriebsgeräte integriert, SensoDim®, mit 3 Licht-/Bewegungssensoren, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Fuss H-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2018 Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Bedienelement unterkant 1072 mm, L = 1110 mm, B = 776 mm, totale Höhe = 2000 mm