



## Scheda prodotto

### Globo Mini Proiettore a binario

1023.2676

GLOBO MINI LED2150-827 60 BK PULSE DALI



<b>Potenza del sistema</b>	20 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	2700 K
<b>Flusso luminoso</b>	2150 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20.7
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19.6
<b>Durata media di vita</b>	L90 (B10) 50'000h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Finish</b>	nero
<b>Peso</b>	1.25 kg

Proiettore a binario Globo Mini con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pulse, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2150 lm, Ra 85, 2700 K, bianco caldo, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, DALI, corpo luce in pressofusione d'alluminio, alloggiamento del riflettore in pressofusione d'alluminio, nero, simile a RAL 9005, emissione a fascio largo, (F) Flood, 60 °,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, Ø = 96 mm, L = 100 mm, A = 155 mm, girevole 350 °, orientabile 90 °