



Fiche technique

Echo 172 Downlight encastré

1023.4140

ECHO172 DL LED2500-930 RSR70 WH DALI



Puissance totale	25 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	2500 lm
Rendu des couleurs	IRC >90
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20 / IP44
Finish	blanc
Poids	1.36 kg

Downlight encastré Echo 172 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 25 W, puissance standby 0.4 W, flux lumineux du luminaire 2500 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (M) Medium, rayonnement moyen, 70 °, appareillage inclus, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08
 $\varnothing = 191$ mm, $DA\varnothing = 172$ mm, ET = 130 mm

Fiche technique: Accessoires

Echo 172 Downlight encastré

1023.4140

ECHO172 DL LED2500-930 RSR70 WH DALI



1023.4534
Anneau porteur pour
renforcement du plafond

Anneau porteur pour renforcement du plafond Echo 172 en MDF,
pour épaisseurs de plafond < 3 mm
Ø = 252 mm, lØ = 172 mm, H = 8 mm



2000.9153
Boîtier d'encastrement

Boîtier d'encastrement B.Box en matière synthétique, rond,
Ø ouverture = 175 mm, EL = 385 mm, EB = 310 mm, ET = 160 mm



2006.4283
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), argent, RAL
9006, avec disque de couverture, mat,

degré de protection IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4284
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), blanc, RAL
9016, avec disque de couverture, mat,

degré de protection IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4285
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), argent, RAL
9006, avec disque de couverture, clair,

degré de protection IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4286
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), blanc, RAL
9016, avec disque de couverture, clair,

degré de protection IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4287
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), argent, RAL
9006,

degré de protection IP44,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm

Fiche technique: Accessoires

Echo 172 Downlight encastré

1023.4140

ECHO172 DL LED2500-930 RSR70 WH DALI



2006.4288

Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016,

degré de protection IP44,
Ø = 198 mm, lø = 153 mm