




Scheda prodotto

Echo 172 Downlight da incasso

1023.4140

ECHO172 DL LED2500-930 RSR70 WH DALI



Potenza del sistema	25 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	2500 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	1.36 kg

Downlight da incasso Echo 172 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 25 W, potenza standby 0.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2500 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, con riflettore argento, (M) Medium, emissione a fascio medio, 70 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08
 $\varnothing = 191$ mm, $DA\varnothing = 172$ mm, $ET = 130$ mm

Scheda prodotto: Accessori

Echo 172 Downlight da incasso

1023.4140

ECHO172 DL LED2500-930 RSR70 WH DALI



1023.4534
Anello di supporto per
rafforzamento del soffitto

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto Echo 172 in MDF,
per soffitti di spessore < 3 mm
Ø = 252 mm, lØ = 172 mm, H = 8 mm




2000.9153
Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, circolare,
Ø apertura = 175 mm, EL = 385 mm, EB = 310 mm, ET = 160 mm



2006.4283
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,
con disco di copertura, matto,
grado di protezione IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4284
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,
con disco di copertura, matto,
grado di protezione IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4285
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,
con disco di copertura, chiaro,
grado di protezione IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4286
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,
con disco di copertura, chiaro,
grado di protezione IP55,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm



2006.4287
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,
grado di protezione IP44,
Ø = 198 mm, lØ = 153 mm

Scheda prodotto: Accessori

Echo 172 Downlight da incasso

1023.4140

ECHO172 DL LED2500-930 RSR70 WH DALI



2006.4288

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 172 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,

grado di protezione IP44,
Ø = 198 mm, l = 153 mm