



Fiche technique

Channel S Up LED Suspension 2001.0743



Puissance totale	58 W	<p>Suspension Channel S Up LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 58 W, flux lumineux du luminaire 6120 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale, 1 appareillage intégré, DALI, avec câblage sans halogène,</p> <p>classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement -5°C à +30°C, L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm</p>
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)	
Tc	4000 K	
Flux lumineux	6120 lm	
Degré de protection	IP20	
Rendu des couleurs	IRC >80	
UGR C0 4H/8H	19.2	
UGR C90 4H/8H	19.6	
Durée de vie	L80 (B10) 50'000h	
Régulation	DALI	
Finish	anodisé de couleur naturelle	
Poids	3.31 kg	