



Produktdatenblatt

Level Office Stehleuchte

2001.8928

LEVEL S2F1900 LED11300-840-21 WH 1IF SEDID CH



Systemleistung	76 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	11300 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	SensoDimDigital®
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	34.514 kilogramm

Stehleuchte Level Office weiss, Doppelkopf, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 76 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 11300 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (21%/79%), mit 1 Bedienelement, Leuchtenkopf 350° drehbar, Rahmen aus Aluminium, RAL 9016, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, SensoDimDigital®, mit Licht-/Bewegungssensor, Fuss Vollform, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker,


Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 650 mm, B = 488 mm, totale Höhe = 1900 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Level Office Stehleuchte

2001.8928

LEVEL S2F1900 LED11300-840-21 WH 1IF SEDID CH



2002.5778

Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodul ALONEatWORK für Stehleuchten Level

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm