



Scheda prodotto

Level Office Piantana

2001.8934

LEVEL S2F1900 LED11300-840-21 SR 0IF SEDID CH



Potenza del sistema	76 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	11300 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	SensoDimDigital®
Grado di protezione	IP20
Finish	argento
Peso	34.195 kg

Piantana Level Office argento, testa doppia, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 76 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 11300 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, (21%/79%), senza elemento di comando, testata della lampada ruotabile di 350°, telaio in alluminio, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, SensoDimDigital®, con rilevatore luce diurna e movimento, base con forma intera, 3m cavo d'alimentazione con spina,


classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
L = 650 mm, B = 488 mm, altezza totale = 1900 mm

Scheda prodotto: Accessori

Level Office Piantana

2001.8934

LEVEL S2F1900 LED11300-840-21 SR 0IF SEDID CH



2002.5778

Modulo di comunicazione

Modulo di comunicazione ALONEatWORK per piantana Level

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm