



Scheda prodotto

Level Office Piantana

2001.8944

LEVEL S2F1900 LED14500-840-21 WH 1IF SEDID CH



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza del sistema | 99 W |
| Sorgenti luminose | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| Tc | 4000 K |
| Flusso luminoso | 14500 lm |
| Indice di resa cromatica | IRC >80 |
| UGR C0 4H/8H | 10 |
| UGR C90 4H/8H | 10 |
| Durata media di vita | L80 50'000 h |
| Regolazione | SensoDimDigital® |
| Grado di protezione | IP20 |
| Finish | bianco |
| Peso | 34.514 kg |

Piantana Level Office bianco, testa doppia, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 99 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 14500 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, (21%/79%), con 1 elemento di comando, testata della lampada ruotabile di 350°, telaio in alluminio, RAL 9016, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, SensoDimDigital®, con rilevatore luce diurna e movimento, base con forma intera, 3m cavo d'alimentazione con spina,


classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
L = 650 mm, B = 488 mm, altezza totale = 1900 mm

Scheda prodotto: Accessori

Level Office Piantana

2001.8944

LEVEL S2F1900 LED14500-840-21 WH 11F SEDID CH



2002.5778

Modulo di comunicazione

Modulo di comunicazione ALONEatWORK per piantana Level

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm