




## Produktdatenblatt

### Ministage Round LED Scheinwerfer

2001.9615

S.1316W.14 RND93 LED1074-930 WB 58 ONF



<b>Systemleistung</b>	11.2 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1074 lm
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >90
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 (B20) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	aluminiumgrau
<b>Gewicht</b>	1.743 kilogramm

Scheinwerfer Ministage Round LED S.1316W.14 mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 11.2 W, Leuchtenlichtstrom 1074 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 220-240 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau,

Schutzklasse II, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit: IK 07  
 $\varnothing = 93 \text{ mm}$ ,  $L = 120 \text{ mm}$ , drehbar  $360^\circ$