



Produktdatenblatt

Isigo LED Decken- und Wandanbauleuchte 2002.3825



Systemleistung	15 W	Decken- und Wandanbauleuchte Isigo LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 15 W, Leuchtenlichtstrom 1500 lm, Ra >85, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, RG 0 - Kein Risiko, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110 °, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit HF-Bewegungssensor, Farbtemperatur 3000K oder 4000K direkt an der Leuchte einstellbar
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	1500 lm	
Schutzart	IP54	
Farbwiedergabeindex	Ra >85	
UGR C0 4H/8H	23.1	
UGR C90 4H/8H	23.5	
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h	
Lichtsteuerung	ON/OFF	
Finish	weiss	
Gewicht	0.724 kilogramm	Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10 Ø = 250 mm, H = 45 mm