



Scheda prodotto

Isigo LED Apparecchio a parete/plafone

2002.3830

ISIGO RND CW400 LED3500-840 WH ONF



Potenza del sistema	35 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3500 lm
Grado di protezione	IP54
Indice di resa cromatica	IRC >85
UGR C0 4H/8H	23.6
UGR C90 4H/8H	23.4
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	bianco
Peso	2.3 kg

Apparecchio a parete/plafone Isigo LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 35 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3500 lm, IRC >85, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, RG 0 - esente da rischi, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110 °, 1 reattore integrato, ON/OFF, Temperatura del colore 3000K o 4000K e potenza 25W = 2500lm / 35W = 3500lm può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 10
 Ø = 400 mm, H = 60 mm