



## Produktdatenblatt

### Solo Slim Decken- und Wandanbauleuchte

2004.0299

SOLO S CW530 LED3600-840 DID SR DALI E3h



<b>Systemleistung</b>	27 W	<p>Decken- und Wandanbauleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 27 W, Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Ra &gt;80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, silber, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit Notlichtelement, für Bereitschaftsschaltung und Dauerschaltung, mit Selbsttest, komplett mit Batteriesatz, (Brenndauer 3h), Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 Ø = 530 mm, H = 81 mm</p>
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3600 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Schutzart</b>	IP40	
<b>Finish</b>	silber	
<b>Gewicht</b>	11.992 kilogramm	