




Fiche technique

Milano Slim Plafonnier et applique murale

2004.2512

MILANO S CW680 LED5400-830 DID DALI



Puissance totale	35 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	5400 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	21
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	8.922 kg

Plafonnier et applique murale Milano Slim rond, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 35 W, flux lumineux du luminaire 5400 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect (91%/9%), opale, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 04
 Ø = 680 mm, H = 89 mm

Fiche technique: Accessoires

Milano Slim Plafonnier et applique murale

2004.2512

MILANO S CW680 LED5400-830 DID DALI



1008.1445
Set de câble

Set de câble Solo Slim 5x0.75 mm², transparent, 5 pôles,
L = 3200 mm



1000.3193
Set de montage

Set de montage Solo pour montage suspension, 3 points fil suspension
L = 3000 mm



1000.3196
Set de montage

Set de montage Solo
L = 3000 mm