



## Produktdatenblatt

### Milano Slim Decken- und Wandanbauleuchte

2004.2512

MILANO S CW680 LED5400-830 DID DALI



<b>Systemleistung</b>	35 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	5400 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	8.922 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Milano Slim rund, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 35 W, Leuchtenlichtstrom 5400 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend ( 91%/9% ), opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 04  
 Ø = 680 mm, H = 89 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Milano Slim Decken- und Wandanbauleuchte

2004.2512

MILANO S CW680 LED5400-830 DID DALI



**1008.1445**  
Kabelgarnitur

Kabelgarnitur Solo Slim 5x0.75 mm<sup>2</sup>, transparent, 5-polig,  
L = 3200 mm



**1000.3193**  
Montage-Set

Montage-Set Solo für Pendelmontage, 3-Punkt Seilaufhängung  
L = 3000 mm



**1000.3196**  
Montage-Set

Montage-Set Solo  
L = 3000 mm