



## Produktdatenblatt

### Purelite Slim Decken- und Wandanbauleuchte

2004.4893

PURLT S CW781x62 LED1940-840 Q25 DALI



<b>Systemleistung</b>	14 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1940 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 75'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert
<b>Gewicht</b>	3.073 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Purelite Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 14 W, Leuchtenlichtstrom 1940 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Kunststoff opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08  
L = 781 mm, B = 62 mm, H = 35 mm