



Scheda prodotto

Tweak Office Piantana Tweak

2004.6956

TWEAK2 S2U1950 LED11600-830 WH IF2CSEDI CH



Potenza del sistema	84 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	11600 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	12
UGR C90 4H/8H	12
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	SensoDim®
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	20.771 kg

Piantana Tweak Office testa doppia, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 84 W, potenza standby 1 W, flusso luminoso dell'apparecchio 11600 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, 27%/73%, indipendentemente dimmerabili e commutabili, con elemento di comando (2 canali) sullo stello, testata della lampada ruotabile di 2x90°, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco, RAL 9016, termolaccato, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 2 reattori integrati, SensoDim®, con rilevatore luce diurna e movimento, base a forma di U, 3m cavo d'alimentazione con spina, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0309), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (103 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
L = 651 mm, B = 535 mm, altezza totale = 1950 mm

Scheda prodotto: Accessori

Tweak Office Piantana Tweak

2004.6956

TWEAK2 S2U1950 LED11600-830 WH IF2CSEDI CH



2004.4914
Modulo di comunicazione

Modulo di comunicazione ALONEatWORK per piantana Tweak