



## Produktdatenblatt

### Rockor Hallenleuchte

2004.9469

ROCKOR 380 LED12000-840 MB SRGY PC DALI



<b>Systemleistung</b>	80 W	<p>Hallenleuchte Rockor für Decken- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 80 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 12000 lm, Ra &gt;80, 4000 K, neutralweiss, DALI, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, mittelstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, silbergrau, Abdeckung aus PC, Montagezubehör separat bestellen</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08, Glühdrahtprüfung 650 °C, Einsatztemperaturbereich -20 bis +50 °C  <math>\varnothing = 380 \text{ mm}</math>, H = 63 mm</p>
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	12000 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	26	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	26	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Schutzart</b>	IP65	
<b>Finish</b>	silbergrau	
<b>Gewicht</b>	4.3 kilogramm	