



## Scheda prodotto

### Purelite D Office Plafoniera da incasso

2005.2586

PURLTDC CR2126x110 LED4200-840 Q20 DALI RUN+



<b>Potenza del sistema</b>	37 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	4200 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	18
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Durata media di vita</b>	L80 75'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	incolore naturale anodizzato
<b>Peso</b>	4.270 kg

Plafoniera da incasso Purelite D Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 37 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4200 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 75'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, emissione della luce diretta, con cornice, diffusore in materia plastica RUN+, ottica a misura di ufficio, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08  
L = 2126 mm, B = 110 mm, EL = 2114 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Purelite D Office Plafoniera da incasso


2005.2586

PURLTDC CR2126x110 LED4200-840 Q20 DALI RUN+




**1022.7192**  
Set di fissaggio

Set di fissaggio Purelite D per controsoffitti  
L = 160 mm




**1022.8951**  
Strumento di smontaggio

Strumento di smontaggio Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



**2004.0587**  
Set di rondella per dado cilindrico  
2 pezzi

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promatizzato, 2  
Per il montaggio del profilo portante  
 $\varnothing = 25 \text{ mm}$ , S = 1 mm



**2004.0588**  
Set di rondella per dado cilindrico  
5 pezzi

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promatizzato, 5  
Per il montaggio del profilo portante  
 $\varnothing = 25 \text{ mm}$ , S = 1 mm