



Scheda prodotto

Novo Round Downlight da incasso

2005.7533

NOVO RND DL SB CR125-108 LED1800-940 R38 WH DALI



Potenza del sistema	17 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1800 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	13.4
UGR C90 4H/8H	13.4
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	0.533 kg

Downlight da incasso Novo Round anello interno arretrato, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 17 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1800 lm, IRC >90, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 1 - rischio basso, 230 V, 500 mA, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, con cornice, bianco, RAL 9016, con riflettore, 38 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI2,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 01
 $\varnothing = 140$ mm, $DA\varnothing = 125$ mm - 135 mm, ET = 108 mm

Scheda prodotto: Accessori

Novo Round Downlight da incasso

2005.7533

NOVO RND DL SB CR125-108 LED1800-940 R38 WH DALI



1007.2857

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in policarbonato (PC), senza alogeni, circolare,
ø apertura = 135 mm, EL = 385 mm, EB = 310 mm, ET = 160 mm