



## Scheda prodotto

### Isigo 2 Apparecchio a parete/plafone

2008.3702

ISIGO2 RND CW250 LED1500-840 MLMC WH ONF MSEN



<b>Potenza del sistema</b>	12 W
<b>Flusso luminoso</b>	1500 lm
<b>Multilumen</b>	1000/1500 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Multicolor</b>	2700/3000/4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP54
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.9 kg

Apparecchio a parete/plafone Isigo 2 con LED, potenza del sistema: 8 / 12 W, potenza standby 0 W, Multilumen 1000/1500 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione 2700/3000/4000 K, bianco caldo o neutro, vita dei LED L80 50'000 h, tolleranza di colore SDCM 3, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110°, 1 reattore integrato, ON/OFF, con sensore di movimento ad alta frequenza (HF) e controllo della luce diurna integrato in modo invisibile, è possibile rilevare oggetti,

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 10, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B e numero di registrazione EPREL: 1451558  
 $\varnothing = 250$  mm, H = 55 mm