



Fiche technique

Isigo 2 Plafonnier et applique murale

2008.3703

ISIGO2 RND CW300 LED2500-840 MLMC WH ONF



Puissance totale	20 W
Flux lumineux	2500 lm
Multilumen	2000/2500 lm
Tc	4000 K
Multicolor	2700/3000/4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	24
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP54
Finish	blanc
Poids	1.3 kg

Plafonnier et applique murale Isigo 2 avec LED, puissance du système: 16 / 20 W, puissance standby 0 W, Multilumen 2000/2500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur réglable directement sur le luminaire 2700/3000/4000 K, blanc chaud à neutre, durée de vie LED L80 50'000 h, tolérance de couleur SDCM 3, sécurité photobiologique: le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016, avec diffuseur opale, 110°, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP54, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 10, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et de numéro d'enregistrement EPREL: 1451560
 $\varnothing = 300 \text{ mm}$, $H = 55 \text{ mm}$