




Scheda prodotto

Isigo 2 Apparecchio a parete/plafone

2008.3703

ISIGO2 RND CW300 LED2500-840 MLMC WH ONF



Potenza del sistema	20 W
Flusso luminoso	2500 lm
Multilumen	2000/2500 lm
Tc	4000 K
Multicolor	2700/3000/4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	24
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP54
Finish	bianco
Peso	1.3 kg

Apparecchio a parete/plafone Isigo 2 con LED, potenza del sistema: 16 / 20 W, potenza standby 0 W, Multilumen 2000/2500 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione 2700/3000/4000 K, bianco caldo o neutro, vita dei LED L80 50'000 h, tolleranza di colore SDCM 3, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110°, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 10, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B e numero di registrazione EPREL: 1451560
 $\varnothing = 300 \text{ mm}$, $H = 55 \text{ mm}$