



Scheda prodotto

Isigo 2 Apparecchio a parete/plafone

2008.3707

ISIGO2 RND CW400 LED3550-840 MLMC WH ONF



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Potenza del sistema | 29 W |
| Flusso luminoso | 3550 lm |
| Multilumen | 2500/3550 lm |
| Tc | 4000 K |
| Multicolor | 2700/3000/4000 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 24 |
| UGR C90 4H/8H | 23 |
| Durata media di vita | L80 50'000 h |
| Regolazione | ON/OFF |
| Grado di protezione | IP54 |
| Finish | bianco |
| Peso | 2.5 kg |

Apparecchio a parete/plafone Isigo 2 con LED, potenza del sistema: 20 / 29 W, potenza standby 0 W, Multilumen 2500/3550 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione 2700/3000/4000 K, bianco caldo o neutro, vita dei LED L80 50'000 h, tolleranza di colore SDCM 3, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110°, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 10, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B e numero di registrazione EPREL: 1451562
 $\varnothing = 400$ mm, H = 55 mm