



Fiche technique

Isigo 2 Plafonnier et applique murale

2008.3709

ISIGO2 RND CW400 LED3550-840 MLMC WH ONF MSEN



Puissance totale	29 W
Flux lumineux	3550 lm
Multilumen	2500/3550 lm
Tc	4000 K
Multicolor	2700/3000/4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	23
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP54
Finish	blanc
Poids	2.5 kg

Plafonnier et applique murale Isigo 2 avec LED, puissance du système: 20 / 29 W, puissance standby 0 W, Multilumen 2500/3550 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur réglable directement sur le luminaire 2700/3000/4000 K, blanc chaud à neutre, durée de vie LED L80 50'000 h, tolérance de couleur SDCM 3, sécurité photobiologique: le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016, avec diffuseur opale, 110°, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec détecteur de mouvement HF et commande en fonction de la lumière intégré de manière invisible, détection possible avec des objets,

classe de protection II, degré de protection IP54, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 10, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et de numéro d'enregistrement EPREL: 1451562
 $\varnothing = 400 \text{ mm}$, $H = 55 \text{ mm}$