



Produktdatenblatt

Splash Ex Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte

2008.6702

SPLASH EX 1272 LED5100-840 WB PC ONF



Systemleistung	43 W
Leuchtenlichtstrom	5100 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	22
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP66
Finish	hellgrau
Gewicht	3.1 kilogramm

Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Ex für EX Zone 2 + 22, für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED, Systemleistung: 43 W, Leuchtenlichtstrom 5100 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC), hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl,

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich -25 bis +55 °C, II 3 G Ex ec IIC T6 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc (Zone 22) dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 1110803
L = 1272 mm, B = 145 mm, H = 111 mm