



## Scheda prodotto

### Beam Office Uplight

2010.5065

BEAM 410 LED9200-830 NB SR CAS



<b>Potenza del sistema</b>	65 W
<b>Flusso luminoso</b>	9200 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	Casambi
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	argento anodizzato
<b>Peso</b>	4.595 kg

Uplight Beam Office con LED, potenza del sistema: 65 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 9200 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, corrente nominale: 0.29 A, emissione della luce indiretta, emissione a fascio stretto, con pulsante sull'alloggiamento, in alluminio, argento, simile a RAL 9006, anodizzato, 1 reattore integrato, Casambi, dimmerabile 0-100 %, 2m cavo d'alimentazione con spina,

con USB-C PD 2x25W, classe di protezione II, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 865226  
 Ø = 100 mm, altezza totale = 410 mm