



Fiche technique provisoire

Beam Office Uplight

2011.1099

BEAM 410 LED7500-927 NB WH CAS

Livable à partir du 22.04.2024



Puissance totale	65 W
Flux lumineux	7500 lm
Tc	2700 K
IRC	IRC > 90
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	Casambi
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	4.495 kg

Uplight Beam Office avec LED, puissance du système : 65 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 7500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, 2700 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement indirect, rayonnement intensif, avec pousoir dessus du caisson, en aluminium, blanc, RAL 9003, 1 appareillage intégré, Casambi, réglable 0-100 %, 2m de câble d'alimentation secteur avec fiche,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 100 mm, hauteur totale = 410 mm