



## Fiche technique

### Solo Slim Office C-LED Plafonnier

1021.7105

114H296L2JC



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Puissance totale</b>    | 46 W                            |
| <b>Source lumineuse</b>    | LED (diode électroluminescente) |
| <b>Tc</b>                  | 4000 K                          |
| <b>Flux lumineux</b>       | 5800 lm                         |
| <b>Degré de protection</b> | IP40                            |
| <b>Rendu des couleurs</b>  | IRC >80                         |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>        | 17.7                            |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>       | 17.6                            |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 (B10) 50'000h               |
| <b>Régulation</b>          | DALI                            |
| <b>Finish</b>              | argent                          |
| <b>Poids</b>               | 8.078 kg                        |

Ceiling mounted luminaire Solo Slim Office C-LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 46 W, flux lumineux du luminaire 5800 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, rayonnement direct-indirect, cadre en aluminium, argent, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0282), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07  
 Ø = 680 mm, H = 81 mm