




Fiche technique

Solo Slim Suspension

1021.7172

SOLO S PEN980-985 LED15600-840 DID WH DALI



Puissance totale	101 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	15600 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	13.626 kg

Suspension Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 101 W, flux lumineux du luminaire 15600 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, (61%/39%), cadre en aluminium, blanc, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 2 appareillages intégrés, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0318), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (107lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06
 $\varnothing = 980 \text{ mm}$, $H = 78 \text{ mm}$, $p = 985 \text{ mm}$

Fiche technique: Accessoires

Solo Slim Suspension

1021.7172

SOLO S PEN980-985 LED15600-840 DID WH DALI



1000.3196

Set de montage

Set de montage Solo

L = 3000 mm

1021.6902

Pièce de luminaire

Pièce de luminaire Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 101 W, flux lumineux de luminaire 0 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, L80 50'000 h, 230 V, cadre en aluminium, blanc 2 appareillages intégrés, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 980 mm,