


## Fiche technique

### Vario 110 Projecteur pour rails

1022.2041

VARIO 110 LED4600-840 36 BK PRO ONF XOE



<b>Puissance totale</b>	35 W
<b>Flux lumineux</b>	4600 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	14
<b>UGR C90 4H/8H</b>	14
<b>Durée de vie</b>	L90 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	noir
<b>Poids</b>	2.1 kg

Projecteur pour rails Vario 110 avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED, puissance du système : 35 W, flux lumineux du luminaire 4600 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium injecté, caisson de réflecteur en aluminium injecté, noir, similaire RAL 9005, rayonnement moyen, (M) Medium, 36°,

classe de protection I, degré de protection IP20, Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, pivotant 350°, orientable 90°