



## Fiche technique

### Purelite D Office Plafonnier encastré

1022.3722

PURLTDC CR1226x110 LED2400-840 DALI CLD



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Puissance totale</b>    | 22 W                         |
| <b>Flux lumineux</b>       | 2400 lm                      |
| <b>Tc</b>                  | 4000 K                       |
| <b>IRC</b>                 | IRC > 80                     |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>        | 18                           |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>       | 19                           |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 75'000 h                 |
| <b>Régulation</b>          | DALI                         |
| <b>Degré de protection</b> | IP20                         |
| <b>Finish</b>              | anodisé de couleur naturelle |

Plafonnier encastré Purelite D Office avec LED, puissance du système : 22 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2400 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, avec couvre-joint, diffuseur en matière synthétique optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08, L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm