



## Fiche technique

### Vario 110 Projecteur pour rails

2003.1931

VARIO 110 LED4100-827 60 WH PRO ONF



<b>Puissance totale</b>	35 W
<b>Flux lumineux</b>	4100 lm
<b>Tc</b>	2700 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Durée de vie</b>	L90 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.732 kg

Projecteur pour rails Vario 110 avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED, puissance du système : 35 W, flux lumineux du luminaire 4100 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 2700 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium injecté, caisson de réflecteur en aluminium injecté, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement extensif, (F) Flood, 60°,

classe de protection I, degré de protection IP20, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 864630  
 $\varnothing = 117$  mm, L = 152 mm, A = 192 mm, pivotant 350°, orientable 90°